

TEHNIČKI LIST
#u h'HARD BLUE

CTcP Hard Blue konvencionalna ofset ploča

Tehničke karakteristike

Ploča	Ploča visokih performansi i rezolucije, neablativna, odlična reprodukcija sitnih rasterskih tačkica. Odlikuje je velika brzina eksponiranja, velika širina razvijanja i olakšano rukovanje. Velika osetljivost, odlične performanse emulzionog sloja. Visoka osetljivost na ekspoziciju u plavom i violet svetlosnom opsegu.
Primena	Visokokvalitetna štampa srednjih do visokih tiraža u ofset tabačnoj štampi.
Podloga	Elektrohemijski hrapavljena i anodizirana aluminijumska podloga
Debljina	0.15mm , 0,30mm
Spektralna osetljivost	350 - 450 nm
Potrebna energija lasera	70 mJ/cm ² - 100 mJ/cm ²
Rezolucija	200 lpi
Razvijlač	Kodak Goldstar Premium, Cinkarna Celje P76C-Developer
Gumiarabika	Kodak 850S Plate Finisher, Kodak 707 Plate Finisher
Razvijanje	Za ručno ili automatsko razvijanje, Temp. razvijanja 23 - 25 °C , 25~30 sekundi.
Tiražnost	100,000 otisaka
Sigurnosno svetlo	Rukovanje po zaštitnom žutom svetlu
Rok upotrebe	12 meseci
Način pakovanja	Dostupna u svim standardnim formatima
Skladištenje i rukovanje	Neotvoreni paketi trebalo bi da se skladište horizontalno, daleko od ekstremne hladnoće, toplote i vlažnosti vazduha. Dozvoljene temperature 10° - 26°C i vlažnost vazduha 40-80%.

Beograd, 7.05.2021.